

RAPID-FLOOR Dehnungsfugenprofil DFP

Zur Vermeidung von temperaturbedingtem Ausdehnen und trocknungsbedingtem Schrumpfen des Estrichs.

Anwendungsbereiche:

einsetzbar bei:

- Fließestrichen
- Heizestrichen

Produkteigenschaften:

- mit selbstklebendem Fuß
- bleibt standfest, auch bei langen Fugen
- hohe Stabilität
- einfache Handhabung
- leicht zu schneiden
- nimmt keine Feuchtigkeit auf
- Vermeidung von temperaturbedingten Ausdehnungen
- Vermeidung von trocknungsbedingten Schrumpfungen
- Speziallösung für Heizestriche

Ausgangsmaterial:

- stabiles Polypropylen-Hohlkammerprofil mit elastischem, geschlossenzelligem PE-Schaumkern

Lieferform:

- 30 Stück/Karton (30 lfm/Karton)
- 20 Karton/Palette

Lagerung:

- in der Originalverpackung an einem trockenen Ort

Technische Daten:

- Dicke 10 mm
- Höhe 80 mm
- Länge 2000 mm
- Fußbreite 40 mm

Verarbeitung:

- Selbstklebefuß des plano angelieferten RAPID-FLOOR Dehnungsfugenprofil DFP zu beiden Seiten abspitzen, die Schutzfolie entfernen und auf den Untergrund drücken.
- Für Rohrdurchführungen vorher mit einem Cutter oder einer Spezialzange die entsprechenden Aussparungen ausschneiden.

Bitte beachten Sie dieses technische Merkblatt. In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere Herstellerinformationen einzuholen.