

RAPID-FLOOR Messpunkt MP

Zur Kennzeichnung der Stelle für die Restfeuchtemessung bzw. Markierung der Bohrstelle.

Anwendungsbereiche:

geeignet für:

- alle konventionellen Zement- und Calciumsulfatestriche
- alle Fließstriche
- alle Kunstharzstriche

Produkteigenschaften:

- hohe Stabilität
- bessere Fixierung durch runden Stabilisator
- einfache Handhabung
- Anzeige bzw. Einrichtung der CM-Messtelle
- Markierung der Bohrstelle für die Restfeuchtemessung
- Verhinderung von Beschädigungen an Heizrohren bei Fußbodenheizung

Ausgangsmaterial:

- Polyethylen

Lieferform:

- 5 Beutel à 100 Stücke/Karton
(100 Karton/Palette)

Lagerung:

- in der Originalverpackung an einem trockenen Ort

Technische Daten:

- Höhe 180 mm

Verarbeitung:

- RAPID-FLOOR Messpunkt MP wird einfach an der ausgewählten Stelle in die oberste Lage der Dämmschicht gesteckt und mit dem vorher abgetrennten Stabilisator fixiert.

Bitte beachten Sie dieses technische Merkblatt. In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere Herstellerinformationen einzuholen.