

**Versiegelung auftragen,
z.B. mit RAPID-FLOOR® Protect GS**

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Aufbringen einer transparenten, filmbildenden, hoch glänzenden und farbvertiefenden Versiegelung zur Erzielung eines Oberflächenschutzes vor den meisten Chemikalien mit einer guten Abriebfestigkeit, auf Zement- und Calciumsulfat- gebundenen Untergründen unter Verwendung von RAPID-FLOOR® Protect GS oder gleichwertig mit nachfolgenden Eigenschaften:

wasserbasierend, lichtstabil, transparent, farbvertiefend, hoch glänzend, lösemittelfrei, emissionsarm

Produkt: RAPID-FLOOR® Protect GS

Basis: Polyurethanharz

Farbe: transparent, hoch glänzend

Verbrauch: ca. 80 bis 120 g/m²

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Liebigstraße 2, 45663 Recklinghausen
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: _____