

Dehnungsfuge einbauen, z.B. mit RAPID-FLOOR® Dehnungsfugenprofil DFP

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Fachgerechter Einbau einer Dehnungsfuge bei Calciumsulfat- und Zementestrichen, insbesondere bei Heizestrichen, zwischen unterschiedlichen Heizkreisläufen und Fußbodenheizung in Türdurchgängen sowie stark differenzierten Grundrissen unter Verwendung des RAPID-FLOOR® Dehnungsfugenprofil DFP oder gleichwertig mit nachfolgenden Eigenschaften:

Hohlkammerprofil aus Polypropylen mit weichem, geschlossenzelligem Kern aus PE-Schaum mit selbstklebendem Fuß

Produkt: RAPID-FLOOR® Dehnungsfugenprofil DFP

Höhe: 80 mm
Dicke: 10 mm
Länge: 2000 mm

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Auerstraße 4, 45663 Recklinghausen
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: _____