

**Estrichmörtel einfärben,
z.B. mit RAPID-FLOOR® Color**

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Einmischen einer gebrauchsfertigen Flüssigfarbe in Zement- oder Calciumsulfat-gebundenen Estrichen, zur durchgängigen Einfärbung von Sichtestrichen unter Verwendung von RAPID-FLOOR® Color in verschiedenen Farbtönen oder gleichwertig mit nachfolgenden Eigenschaften:

flüssig, pumpfähig, hohe Farbintensität

Produkt: RAPID-FLOOR® Color

Farbe: _____
Farbton gemäß RAPID-FLOOR® Farbkarte für Zementestriche oder
RAPID-FLOOR® Farbkarte für Calciumsulfatestriche

Dosierung: 4 bis 8 Masse% vom Bindemittelgehalt

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Auerstraße 4, 45663 Recklinghausen
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: _____