

**Farbige Versiegelung auftragen,  
z.B. mit RAPID-FLOOR® Protect WFV**

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Aufbringen einer farbigen Epoxidharzversiegelung nach RAL-Tönen zur Erzielung einer optischen Verbesserung der Oberfläche mit erhöhter Abriebfestigkeit, einer Beständigkeit gegenüber den meisten Fetten, Ölen, Laugen, Säuren und gegenüber UV-Einwirkung auf Zement- und Calciumsulfatestrichen unter Verwendung von RAPID-FLOOR® Protect WFV oder gleichwertig mit nachfolgenden Eigenschaften:

flüssig, lösemittelfrei, diffusionsoffen, seidenmatt, mechanisch leicht bis stark belastbar

Produkt: RAPID-FLOOR® Protect WFV  
Basis: wässriges Epoxidharz  
Untergrundgüte: mind. C30  
Farbe: nach RAL-Karte  
Verbrauch: ca. 150 bis 400 g/m<sup>2</sup>  
Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH  
Auerstraße 4, 45663 Recklinghausen  
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: \_\_\_\_\_