

RAPID-FLOOR Spezial Estrichanker SER

Zur Vermeidung von Höhenversätzen, Aufschüsselungen im Fugenbereich und unkontrollierbaren Rissen.

Anwendungsbereiche:

geeignet für:

- alle schwimmenden Estriche und Betonböden

Produkteigenschaften:

- in zwei Durchmesser-Varianten verfügbar
- hohe Stabilität
- einfache Handhabung
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18560 Teil 2
- Ausgleich von Höhenunterschieden an Feldbegrenzungsfugen
- Ausgleich von unterschiedlichem Schwind- und Formverhalten an den Rändern von Estrichteilflächen
- Schutz vor unkontrollierten Dehnungs- und Schwindfugen
- Optimale Aufnahme der Bewegungen des Estrichs durch runde Gleithülse

Ausgangsmaterial:

- Estrichanker aus Stahl mit runder einseitig aufgeschobener Gleithülse aus PP-Kunststoff

Lieferform:

- Durchmesser 4 mm
250 Stück/Karton (128 Karton/Palette)
- Durchmesser 5 mm
100 Stück/Karton (200 Karton/Palette)

Lagerung:

- in der Originalverpackung an einem trockenen Ort

Technische Daten (4 mm):

- Durchmesser 4 mm
- Länge 300 mm

Technische Daten (5 mm):

- Durchmesser 5 mm
- Länge 300 mm

Verarbeitung:

- RAPID-FLOOR Spezial Estrichanker SER einfach in der gewählten Durchmesser-Variante in den frischen Estrich einarbeiten bzw. durch das RAPID-FLOOR Dehnungsfugenprofil DFP oder RAPID-FLOOR Tüpfugenprofil TP geschoben in die Estrichtrennbereiche einbauen.

Bitte beachten Sie dieses technische Merkblatt. In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere Herstellerinformationen einzuholen.