

## **RAPID-FLOOR Türfugenprofil TP**

Zur Vermeidung von Spannungen in Türdurchgängen und Trittschallübertragungen bei Zementestrichen.

### **Anwendungsbereiche:**

einsetzbar für:

- Bewegungsfugen in Türdurchgängen bei Zementestrichen
- Feldbegrenzungsfugen bei großen Zementestrichflächen

### **Produkteigenschaften:**

- hohe Stabilität
- einfache Handhabung
- leicht zu schneiden
- nimmt keine Feuchtigkeit auf
- Aufnahme von Bewegungen in Türdurchgängen
- Abbau von auftretenden Spannungen
- Verhinderung von Trittschallübertragungen

### **Ausgangsmaterial:**

- stabiles Polypropylen-Hohlkammerprofil im oberen Drittel mit elastischen, geschlossenzelligem PE-Schaumkern

### **Lieferform:**

- 40 Stück/Karton (80 lfm/Karton)
- 20 Karton/Palette

### **Lagerung:**

- in der Originalverpackung an einem trockenen Ort

### **Technische Daten:**

- |         |         |
|---------|---------|
| ▪ Dicke | 10 mm   |
| ▪ Höhe  | 80 mm   |
| ▪ Länge | 2000 mm |

### **Verarbeitung:**

- RAPID-FLOOR Türfugenprofil TP einfach in den frischen Zementestrich einarbeiten.

**Bitte beachten Sie dieses technische Merkblatt. In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere Herstellerinformationen einzuholen.**