

## **Grundieren, Absperren, Mörtelherstellung mit Epoxidharz, z.B. mit RAPID-FLOOR® Durabond GH4**

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Epoxidharz verwenden zum Grundieren, Absperren von Estrichen und Betonen bis zu einer Restfeuchte von 4CM-% und zum Herstellen von Kunstharzmörteln unter Verwendung von RAPID-FLOOR® Durabond GH4 oder gleichwertig mit nachfolgenden Eigenschaften:

flüssig, niedrigviskos, ungefüllt, lösemittelfrei

Produkt: RAPID-FLOOR® Durabond GH4

Basis: Epoxidharz

Farbe: transparent, gelblich

Viskosität: ca. 380 mPas

Verbrauch: je nach Anwendungszweck

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH  
Auerstraße 4, 45663 Recklinghausen  
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: \_\_\_\_\_